

## 材料需求清单

项目名称: 南康城发家具零部件各料中心

项目地点: 南康区太窝镇元岭路国际家居总部经济区 D-3-01 地址

需求单位: 赣州市南康区城发家具零部件智能制造有限公司



序号	名称	规格	数量 (立方米)	计划到货时间	控制价	备注
1	泰国橡胶木(AB)	长: 1.3 米 宽: 3.0 寸 (80mm) 厚: 4/8 (25mm)	120	8 月 24 日前	2670.96 元/立方	120 方起报
2	泰国橡胶木(AB)	长: 1.3 米 宽: 3.0 寸 (80mm) 厚: 5/8 (30mm)	60	8 月 24 日前	2741.93 元/立方	60 方起报
3	泰国橡胶木(AB)	长: 1.3 米 宽: 3.0 寸 (80mm) 厚: 6/8 (35mm)	33	8 月 24 日前	2846.19 元/立方	33 方起报
4	泰国橡胶木(AB)	长: 1.3 米 宽: 3.5 寸 (93mm) 厚: 1.5 (45mm)	60	8 月 24 日前	3091.68 元/立方	60 方起报

制表: 邱宏群

批准:

日期: 2025 年 8 月 15 日

## 橡胶木采购要求:

## 一、橡胶木来料检品质要求:

1. 尺寸要求: 长度、宽度、厚度小于标准尺寸的占比不超过 10%。
2. 颜色要求: 表面颜色尽量偏白, 整批物料颜色尽量接近。
3. 纹理要求: 橡胶木需要避免大山纹。
4. 端头要求: 端头应平整, 端头开裂木料支数占比不超过 15%, 且开裂长度不得超过 120mm。
5. 变形弯曲: 翘曲(向大面弯曲)木料支数占比不超 15%, 轻微弯曲(弯曲弦高 $\leq 10$ mm)不计。
6. 缺陷要求: 含节疤、树心、树皮、霉变、蓝变、大面积黑点或颜色异常的木料支数占比不超过 30%。
7. 干湿度(含水率)标准: 要求 8%-12%的含水率。



## 二、橡胶木刨光料品质要求

## (一) 占比要求

长度 250mm 以上 AA 级刨光料占比 $\geq 70\%$ , 其中长度 400mm 以上的占比 $\geq 40\%$ ;

## (二) AA 级判定标准

正面: 允许存在颜色相近的点状白结, 条状白节(长度 $\leq 20$ mm, 宽度 $\leq 3$ mm), 允许细微点状黑点(2mm 以内)、细微条状黑线(长 $\leq 3$ mm、宽 $\leq 1$ mm), 整支缺陷数量 $\leq 1$ 个, 不允许存在其它任何缺陷。

反面: 允许正面存在缺陷, 且还允许存在距离端头 $\geq 25$  mm 的点状活节(绿豆大小的直径 $\leq 5$ mm)、条状黑线(长 $\leq 10$ mm、宽 $\leq 2$ mm), 整支缺陷数量 $\leq 1$ 个。

侧面: 允许存在距离大面 2-3 mm 的黑色节疤、朽节、朽痕, 侧面木裂, 树结等缺陷, 不允许端头和侧面树芯。